

ZD. MI.3421-3/08

Gryfino, dnia 27.06.2008r.

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**remont dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i gysu o łącznej powierzchni 9 000 m<sup>2</sup> na terenie powiatu gryfińskiego**”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w w/w postępowaniu:

W przedmiarze robót na drodze 1384Z w m.Żelechowo ZADANIE II wykazano:

- a) profilowanie drogi o nawierzchni z destruktu bitumicznego 1.100 m<sup>2</sup>
- b) stabilizacja podbudowy drogi emulsją asfaltową na gr. 15 cm.

### **Pytanie 1:**

Czy profilowanie obejmuje tylko profilowanie równiarką i zagęszczanie nawierzchni z destruktu, czy Zamawiający wymaga uzupełnienia nawierzchni po profilowaniu, jeżeli tak to jakim materiałem i jakiej średniej grubości?

### **Odpowiedź:**

**Profilowanie obejmuje tylko profilowanie równiarką i zagęszczanie nawierzchni z destruktu, bez uzupełniania dodatkowym materiałem.**

### **Pytanie 2:**

Jaki wydatek emulsji na stabilizację na 1 cm gr. założył Zamawiający w dokumentacji lub specyfikacji technicznej?

### **Odpowiedź:**

**10-12 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.**

### **Zamawiający wprowadza zmiany i modyfikacje w załączonym przedmiarze robót w następujący sposób:**

### **Przedmiar robót**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1		Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233220-7				

D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm i 2-5 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni: ZADANIE I 1. Droga nr 1392Z na odcinku Czachów – Łukowice o dł. 1.300 mb. x szer. 3,80 m,	m <sup>2</sup>	5.000		
	2. profilowanie pobocza gruntowego z zagęszczeniem 1860m x 1,20 m	m <sup>2</sup>	2 232		
	3. uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym z zagęszczeniem 0,32 mm na długości 1860m x szer. 1,20m = ~ 80 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80		
	4. ścinka pobocza na szer. 0,5 m x 1860 m wraz z odwozem na odległość do 5 km.	m <sup>2</sup>	930		
	<b>RAZEM zadanie I</b>	x	x	x	
2	Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233220-7				
D-05.03.08	ZADANIE II Droga nr 1384Z w miejscowości Żelechowo 1. profilowanie drogi o nawierzchni z destruktu bitumicznego z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1.100		
	2. remont cząstkowy grysami i emulsją ubytków o gł. śr. 3,5 cm	m <sup>2</sup>	150		
	3 stabilizacja podbudowy drogi emulsją asfaltową na gr.15 cm.	m <sup>2</sup>	300		
	4 podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm i 2-5 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni o długości 280 m x szer. 5,00 = pow. ~ 1.400 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1.400		
	<b>RAZEM zadanie II</b>	x	x	x	
3	Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233220-7				
D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm i 2-5 mm wraz z oczyszczeniem nawierzchni: ZADANIE III 1. Droga nr 1452Z na odcinku ul.Łyżwiarska- Owocowa w Chojnie o dł. 679 mb. x szer. 3,60 m,	m <sup>2</sup>	2.445		
	2. oczyszczenie – odkrycie krawędzi jezdni na szerokości 0,40m na długości 985m	m <sup>2</sup>	394		
	3. regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	2		
	4. profilowanie pobocza gruntowego z zagęszczeniem.	m <sup>2</sup>	1.511		
	<b>RAZEM zadanie III</b>	x	x	x	
	<b>RAZEM Zadanie I + II + III</b>	x	x	x	