



parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane kolor biały, boczni białe nakładane, parapety wysunąć pod okno 101. ZBYT WYSOKA GDY PODLEWKA IŚNIEJĄCA JEST ZBYT WYSOKA NALEŻY JA SKUC

- na styku podłogi z nawierzchnią grzewczą (trawniki) odgrzeć draszką
- odgrzeć draszką (nie zakłócając) obrzeżem trawnikowym o szer. 70 cm, dotychczas między styku okuli z nawierzchnią grzewczą
- odgrzeć schować pod styropianem, w miejscu zaświadczonej draszką
- przy słupach i w miejscu do wymiany na tytan-cytek naturalny, niny O 160mm, przy słupach O110 mm
- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg zestawienia stolarki

Wymiana do rur z zewizjami wymieniać do pierwszego kielicha, w przypadku odprowadzenia powierzchniowego zastosować kapki betonowe L=2,0 odprowadzające wodę do budynku

Wymiana posypany perłomierzem wzdłuż kaptu po wymianie posypany nadrynowany

+10 +14  
+16

- PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ  
STYROPIANU EPS 70-040 LUB EPS 200-036

- UWAGA: W MIEJSCACH ZASTOSOWANIA  
OKŁADZIN Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH - COKÓŁ  
ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EPS 200-036 o 10cm

**UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH ZAMIENNYCH ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA**

[illegible]