

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki korytarza  
ADRES INWESTYCJI : DPS Nowe Czarnowo  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie  
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Sawicki upr. bud. nr 212/Sz/83  
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty posadzkowe</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	88.40*2.425	m <sup>2</sup>	214.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.370</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	2.5*2.1*2	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - w miejscach uszkodzonych	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	214.37*5%	m <sup>2</sup>	10.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.719</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km + składowanie	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	3.0	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>			
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża pod pcv	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	230.35	m <sup>2</sup>	230.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.350</b>
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-02	10.72	m <sup>2</sup>	10.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.720</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - na całości	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	214.37	m <sup>2</sup>	214.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.370</b>
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.2	1130-01	230.35	m <sup>2</sup>	230.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.350</b>
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 10 cm - kompozycja z dwóch lub trzech kolorów w uzgodnieniu z użytkownikiem - typu - np. (TARKET)	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02	214.37+(88.4*2*0.1)-17.0*0.1	m <sup>2</sup>	230.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.350</b>
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04	230.35	m <sup>2</sup>	230.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.350</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA</b>			
12	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - np. typu HORMANN ZK, EI 60	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-03	1.0*2.1*5	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, samozamykaczem, szybą bezpieczną oraz o odporności ogniowej EI 120	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1026-06	10.5	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
14	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.3	0708-02	(2.1*2+1)*3+(2.5*2+2.1)*2	m	29.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.800</b>
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.3	2011-05	29.8*0.25	m <sup>2</sup>	7.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.450</b>
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3	1510-03	7.45*2	m <sup>2</sup>	14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
17	KNR-W 2-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości 25 cm - ochronna montowana wzdłuż korytarza po obu stronach na wysokości dopasowanej do wózka inwalidzkiego	m <sup>2</sup>		
d.3	1036-02 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(88.4*0.25)*2-(17.0*0.25)	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
18	KNR-W 2-02	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.3	1036-09	39.95	m <sup>2</sup>	39.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.950</b>
<b>4</b>		<b>P.POŻ.</b>			
19	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne - ściany z betonu żwirowego	szt.		
d.4	0142-01		szt.	6.000	
	z.o.2.5. 9901	6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.4	0354-06	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>