

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		kabiny natryskowe III p.			
1	KNR-W 4-d.1 01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek - kabina dla niepełnosprawnych przy oknie Krotność = 1.5 1.89*1.6	m ²		
			m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
2	KNR-W 4-d.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - podkładu Krotność = 1.5 1.89*1.6	m ²		
			m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
3	KNR-W 2-d.1 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Krotność = 1.5 3.024	m ²		
			m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
4	KNR-W 2-d.1 02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Krotność = 1.5 3.024	m ²		
			m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
5	KNR-W 4-d.1 01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego z wyrobieniem odpowiedniego spadku Krotność = 1.5 3.024	m ²		
			m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
6	KNR-W 4-d.1 01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju z odpowiednim spadkiem w kierunku kratki odpływowej Krotność = 1.5 3.024	m ²		
			m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
7	KNR AT-23 d.1 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - spoiny brodzików, krtek spustowych, połączeń pomiędzy ścianą a posadzką Krotność = 1.5 0.9*8+1.9+1.6	m		
			m	10.700	
				RAZEM	3.024
2		sufit na II p. pod natryskami		RAZEM	10.700
8	KNR-W 4-d.2 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie Krotność = 1.5 3.33*3.75	m ²		
			m ²	12.488	
				RAZEM	12.488
9	KNR-W 4-d.2 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² Krotność = 1.5 3.75*5.69	m ²		
			m ²	21.338	
				RAZEM	21.338
10	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 1.5 21.34	m ²		
			m ²	21.340	
				RAZEM	21.340
11	NNRNKB d.2 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² Krotność = 1.5 21.34	m ²		
			m ²	21.340	
				RAZEM	21.340
12	KNR-W 2-d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 1.5 21.34	m ²		
			m ²	21.340	
				RAZEM	21.340
13	KNR-W 2-d.2 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 1.5 21.34	m ²		
			m ²	21.340	
				RAZEM	21.340