



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

NAZWA OPERACJI:

„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna”

I część zamówienia

NAZWA ZADANIA:

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie SOSW - działka 142/1- dostawa i montaż 7 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu

Przedmiotem zamówienia w części I zamówienia jest dostawa wraz z montażem 7 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu tj.:

1. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc na pylonie (x 1 szt.)
2. Orbitrek + narciarz na pylonie (x 1 szt.)
3. Drążek + ławeczka na pylonie (x 1 szt.)
4. Jeździec + wioślarz na pylonie (x 1 szt.)
5. Biegacz + prasa nożna na pylonie (x 1 szt.)
6. Zestaw drabinka + podciąg nóg na pylonie (x 1 szt.)
7. Rower + jeździec na pylonie (x 1 szt.)

I. LOKALIZACJA

Lokalizacja montażu:

ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna, woj. Zachodniopomorskie
teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Lokalizacja wraz z proponowanym szkicem sytuacyjnym rozmieszczenia urządzeń:





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się skorygowanie proponowanych lokalizacji usytuowania urządzeń w przypadku ograniczeń terenowych wynikających z konieczności zachowania stref ochronnych urządzeń, wymiarów stref bezpieczeństwa bądź innych kolizji z elementami architektury, o których powzięto wiadomość na etapie montażu urządzeń.

Nawierzchnia w miejscu montażu: nawierzchnia naturalna trawiasta, ukształtowanie terenu jest płaskie.

II. Parametry techniczne

Proponowane urządzenia powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

- rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63 x 2-3,6 mm, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniającymi ochronę antykorozyjną;
- urządzenia muszą być dostosowane dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140cm wzrostu;
- instalacja mocowana do fundamentów betonowych blokowych;
- obciążenie jednego elementu nie mniejsze niż 120 kg
- konstrukcja nośna: pylon, na pylonie powinna być umieszczona instrukcja użytkowania danego urządzenia;
- kolorystyka wg palety RAL w kolorze szaro-żółtym.
- stopnice z blachy odpornej na korozję ryflowanej o grubości min. 3mm,
- śruby osłonięte zaślepkami,
- pochwyty i ręczki z tworzywa sztucznego, gumy bądź innego materiału antypoślizgowego

Proponowane urządzenie muszą być zgodne z normami PN 16630 lub 1176.