

Poznań, dn. 2024-06-05

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Gryfiński
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **33935 (73935N!) OSINÓW DOLNY** zlokalizowanej w miejscowości OSINÓW DOLNY DZ.160/13. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|--|
| 1. | 2589 |
| 2. | 2000 |
| 3. | 2023 |
| 4. | 2000 |
| 5. | 5024 |
| 6. | 6472 |

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
|-----|--|
| 7. | 4 |
| 8. | 4 |

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

| Lp. | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
|-----|---------------------------|---|--|--|------------|---|
| Lp. | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 1. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 900 | 56.3 | 2589 | 90 | 0-9 |
| 2. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 2100 | 56.3 | 2000 | 90 | 0-10 |
| 3. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 900 | 43 | 2023 | 170 | 3-13 |
| 4. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 2100 | 43 | 2000 | 170 | 0-10 |
| 5. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 18000 | 58.5 | 5024 | 33* | nd. |
| 6. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 23000 | 58 | 6472 | 119* | nd. |
| 7. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 38000 | 59 | 4 | 144* | nd. |
| 8. | 14°7'42.1" 52°50'48.5" | 38000 | 57.5 | 4 | 162* | nd. |

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ewelina
Ciesielska

Date / Data:
2024-06-05 15:55



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3515/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY
Adres: OSINÓW DOLNY DZ.160/13, Powiat gryfiński, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-05-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSINÓW DOLNY DZ.160/13.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Łuczak Wojciech

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|--------------------|--|--|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylecia [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 900 | 742265v02 Kathrein | 1 | 90 | 0-9** | 56.3 | 2589 |
| 2 | 2100 | 742236v01 Kathrein | 1 | 90 | 0-10** | 56.3 | 2000 |
| 3 | 900 | 742265v02 Kathrein | 1 | 170 | 3-13** | 43 | 2023 |
| 4 | 2100 | 742236v01 Kathrein | 1 | 170 | 0-10** | 43 | 2000 |

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Linia radiowa | | | Antena | | | |
| | Typ/Producent | Częstotliwość pracy [GHz] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Typ/producent | Średnica anteny [m] | Azymut [°] | Wysokość zainstalowania n.p.t [m] |
| 1. | RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC Huawei | 18 | 5024 | A18D06 Huawei | 0.6 | 33 | 58,5 |
| 2. | RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei | 23 | 6472 | A23D06 Huawei | 0.6 | 119 | 58 |
| 3. | NEC iPasolink 200 Harris Stratex | 38 | 4 | VHLP1-38 Andrew | 0.3 | 144 | 59 |
| 4. | NEC iPasolink 200 Harris Stratex | 38 | 4 | VHLP1-38 Andrew | 0.3 | 162 | 57.5 |

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm-dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Temperatura [°C] | | Wilgotność względna [%] | |
| 2024-05-22 | 15:05-16:30 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
| | | 23.0 | 21.0 | 58.0 | 63.0 |

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| MW-07 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN2089 | SW-13 | Wavecontrol | Sonda WPF60 | 22WP230218 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01, Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| | | | | | |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
| Oznaczenie: | TH-12 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| D-03 | Leica | Dalmierz Leica Disto X310 | 843810401 | 1146.3-M11-4180-396/15 | 8 kwietnia 2015 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

| | | |
|---|-----------|---------|
| Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów | Producent | Model |
| | UBlox | MAX-M8Q |

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5} | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|---|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'42.6" |
| 2 | GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'42.2" |
| 3 | GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 162° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'42.2" |
| 4 | GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 144° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'42.6" |
| 5 | GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 119° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'42.6" |
| 6 | GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 33° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.8" 14°7'42.2" |
| 7 | GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'47.8" 14°7'42.2" |
| 8 | GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 162° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'47.8" 14°7'42.6" |
| 9 | GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 144° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'47.8" 14°7'43.3" |
| 10 | GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 119° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'43.7" |
| 11 | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170° | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.07 | 52°50'47.0" 14°7'42.6" |
| 12 | GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'43.3" |
| 13 | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 90° | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.07 | 52°50'48.5" 14°7'44.4" |
| 14 | GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 33° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'49.2" 14°7'43.0" |
| - | GKP w odległości 365m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°8'1.7" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-----|------|---------------------------|
| - | GKP w odległości 251m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'40.6" 14°7'44.4" |
| 17 | PKP na az. 322° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.8" 14°7'41.5" |
| 18 | PKP na az. 247° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'41.5" |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹ | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|--|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'42.6" |
| 2 | GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'42.2" |
| 3 | GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 162° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'42.2" |
| 4 | GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 144° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'42.6" |
| 5 | GKP w odległości 8m od anteny radioliniowej az. 119° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'42.6" |
| 6 | GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 33° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.8" 14°7'42.2" |
| 7 | GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'47.8" 14°7'42.2" |
| 8 | GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 162° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'47.8" 14°7'42.6" |
| 9 | GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 144° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'47.8" 14°7'43.3" |
| 10 | GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 119° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.1" 14°7'43.7" |
| 11 | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 52°50'47.0" 14°7'42.6" |
| 12 | GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'43.3" |
| 13 | GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 90° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 52°50'48.5" 14°7'44.4" |
| 14 | GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 33° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'49.2" 14°7'43.0" |
| - | GKP w odległości 365m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°8'1.7" |
| - | GKP w odległości 251m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'40.6" 14°7'44.4" |
| 17 | PKP na az. 322° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 170° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.8" 14°7'41.5" |
| 18 | PKP na az. 247° w odległości 15m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°50'48.5" 14°7'41.5" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| anteny sektorowej az. 170° | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58,3% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2024.05.23 15:10:51
+02'00'


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Zborowski
Data: 2024.06.03 21:40:34
+02'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 33935 (73935N) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY Lokalizacja instalacji |
|----------------|--|