

Poznań, dn. 2026-09-30

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Gryfiński
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
AE:PL-52583-43668-CBAWA-24

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **33935 (73935NI) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY** zlokalizowanej w miejscowości OSINÓW DOLNY DZ.160/13. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	838
2.	12374
3.	3707
4.	5024
5.	6472
6.	4

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	4

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	14°7'41,9" 52°50'48,5"	900	56.3	838	60	2-12
2.	14°7'41,9" 52°50'48,4"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	56.3	12374	104	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12/2-12
3.	14°7'41,8" 52°50'48,4"	900/1800/ 2100/2600	43	3707	170	2-12/2-12/ 2-12/2-12
4.	14°7'41,8" 52°50'48,5"	18000	58.5	5024	33*	nd.
5.	14°7'41,8" 52°50'48,4"	23000	58	6472	119*	nd.
6.	14°7'41,8" 52°50'48,4"	38000	59	4	144*	nd.
7.	14°7'41,9" 52°50'48,4"	38000	57.5	4	162*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ciesielska

Date / Data: 2026-
09-30 10:56



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8410/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY

Adres: OSINÓW DOLNY DZ.160/13, Powiat gryfiński, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-09-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSINÓW DOLNY DZ.160/13.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Łuczak Mikołaj

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochyleń [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	RRVV-65D-R4 CommScope	1	60	2-12**	56.3	838
2	700/800/900/1800/2100/2600	RRVV-65D-R4 CommScope	1	104	2-12**/2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/2-12**	56.3	12374
3	900/1800/2100/2600	RRVV-65D-R4 CommScope	1	170	2-12**/2-12**/2-12**/ 2-12**	43	3707

* wskazane wartości kąta pochyleń anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC Huawei	18	5024	A18D06 Huawei	0.6	33	58.5
2.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	119	58
3.	NEC iPasolink 200	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	144	59
4.	NEC iPasolink 200	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	162	57.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-09-23	12:00-13:05	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.0	20.0	55.0	53.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0169	SF-11	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0065

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/416/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-31	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4- L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data następnego wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 3536/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 21m od anteny radioliniowej az. 33°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'49.2" 14°7'42.6"
2	GKP w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.8" 14°7'43.0"
3	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'49.2" 14°7'43.7"
4	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'49.6" 14°7'45.1"
-	GKP w odległości poziomej 268m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'52.8" 14°7'54.5"
6	GKP w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.1" 14°7'43.0"
7	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.1" 14°7'44.0"
8	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.8" 14°7'45.5"
-	GKP w odległości poziomej 267m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'46.3" 14°7'55.9"
10	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 119°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.1" 14°7'43.3"
11	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 144°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.8" 14°7'42.6"
12	GKP w odległości poziomej 33m od anteny radioliniowej az. 162°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.4" 14°7'42.6"
13	GKP w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.8" 14°7'41.9"
14	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.0" 14°7'42.2"
15	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'46.3" 14°7'42.6"
-	GKP w odległości poziomej 208m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'41.6" 14°7'43.7"
17	PKP na az. 272° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.5" 14°7'40.8"
18	PKP na az. 88° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.5" 14°7'43.7"
19	PKP na az. 44° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'49.2" 14°7'43.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 21m od anteny radioliniowej az. 33°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'49.2" 14°7'42.6"
2	GKP w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.8" 14°7'43.0"
3	GKP w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'49.2" 14°7'43.7"
4	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'49.6" 14°7'45.1"
-	GKP w odległości poziomej 268m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'52.8" 14°7'54.5"
6	GKP w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.1" 14°7'43.0"
7	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.1" 14°7'44.0"
8	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.8" 14°7'45.5"
-	GKP w odległości poziomej 267m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'46.3" 14°7'55.9"
10	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 119°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.1" 14°7'43.3"
11	GKP w odległości poziomej 29m od anteny radioliniowej az. 144°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.8" 14°7'42.6"
12	GKP w odległości poziomej 33m od anteny radioliniowej az. 162°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.4" 14°7'42.6"
13	GKP w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.8" 14°7'41.9"
14	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.0" 14°7'42.2"
15	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'46.3" 14°7'42.6"
-	GKP w odległości poziomej 208m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'41.6" 14°7'43.7"
17	PKP na az. 272° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.5" 14°7'40.8"
18	PKP na az. 88° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 104°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.5" 14°7'43.7"
19	PKP na az. 44° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'49.2" 14°7'43.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMe i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

**BARBARA
STELMASZYK**

Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.09.28 12:09:36
+02'00'

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data: 2026-
09-28 14:04


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.


Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
8410/2026/OŚ




Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY (73935N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
8410/2026/OŚ



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
33935 (73935N!) PSZ_CEDYNIA_OSINOWDOLNY

Dokumentacja fotograficzna