

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>dach nad stołówką i łącznikiem</b>			
1	KNR 19-01	Isolacje cieplne dachu z płyt styropianowych twardych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku, EPS 100-0,38 gr. 10 cm, laminowane papą, mocowanie mechaniczne, kołki L=20 mm - 4 szt/m <sup>2</sup> wklejane na masę bitumiczną gruntowane emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		
d.1	0616-01	łącznik 12,0x7,0=84,00 stołówka 34,75x11,75=408,31 12,0*7,0+34,75*11,75	m <sup>2</sup>	492.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>492.313</b>
2	KNR 0-23	Ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli stalowych do stropoda- chu z betonu	szt		
d.1	2612-05	492.31*4	szt	1969.240	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1969.240</b>
3	KNR 9-14	Pokrycia dachów renowacyjne w układzie jednowarstwowym papą np. typu MONODACH o wysokiej rozszerzalności lub Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS; grubość 5,7 mm (gwarancja 15 lat)	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-04	492.31	m <sup>2</sup>	492.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>492.310</b>
4	NNRNKB	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murłaty o przekroju do 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	202 0416-01	(12,0+34,75)*0,08*0,1	m <sup>3</sup>	0.374	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.374</b>
5	KNR-W 4-	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w drewnie	otw.		
d.1	03 1017-01	49*2	otw.	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
6	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
d.1	0803-01	98	szt.	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
7	KNR-W 4-	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w stropie	szt.		
d.1	03 1016-05	98	szt.	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
8	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0515-01	(12,0*3)*0,25+(35,0*0,25)+(7,5*2)*0,25+(0,4+0,6*2*6)*0,25	m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
9	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - 35 cm z blachy z cynku pasa nadrynnowego oraz ogniomurków	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0515-02	(12,0+35,0)*0,35+(12,0*2)*0,35+35,0*0,35	m <sup>2</sup>	37.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.100</b>
10	KNR-W 4-	Odbicie tynków zewnętrznych odparzonych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> na ko- minach i murkach ogniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0701-02	16,0	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
11	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da- chem płaskim i ogniomurkach	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0735-04	16,0	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
12	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków zewnętrznych - ognio- mury, kominy	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1201-01	16,0	m <sup>2</sup>	16.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>